

1. Уникальный идентификационный код типа изделия:

5900139031805

2. Планированное применение или применения:

Плитки керамические прессованные всухую (для внутренней облицовки пола), предназначенные для укладки лестниц внутри и снаружи жилых зданий и зданий общественного пользования. Изделие рекомендуемое для мест со средней проходимостью.

3. Производитель:

Ceramika Paradyż Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Polska

4. Уполномоченный представитель:

НК - не касается

5. Система или системы оценки и проверки постоянства параметров использования строительного изделия, определенные в приложении V:

Система оценки: 4

6а. Гармонизированный стандарт:

EN14411:2012

Сертифицированные органы:

НР - Не распространяются на

6б. Европейский документ оценки:

НК - не касается

Европейская техническая оценка:

НК - не касается

Отдел, занимающийся вопросами технической оценки:

НК - не касается

Сертифицированные органы:

7. Заявленные параметры использования:

| Параметры использования                                                            | Уровни и / или классы                       | Справочный документ |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Огнеупорность                                                                      | A1 <sub>FL</sub>                            | EN14411:2012        |
| Выделение опасных веществ:                                                         | -                                           | -                   |
| Выделение Pb (свинец)[мг/дм <sup>2</sup> ]                                         | НК - не касается                            | EN14411:2012        |
| Выделение Cd (кадмий)[мг/дм <sup>2</sup> ]                                         | НК - не касается                            | EN14411:2012        |
| - Другой                                                                           | NPD - потребительские свойства неопределены | EN14411:2012        |
| Разрывное усилие [Н]                                                               | минимум 1300                                | EN14411:2012        |
| Скольжение согл. стандарту CEN / TS 16165:2021, приложение В - $\alpha_{shod}$ [°] | $10 \leq \alpha_{shod} < 19$                | EN14411:2012        |
| Чувство осязания (ощущение прикосновения)                                          | NPD - потребительские свойства неопределены | EN14411:2012        |
| Прочность для:                                                                     | -                                           | -                   |
| -применения внутри помещений                                                       | Соответствует                               | EN14411:2012        |
| -применения снаружи: устойчивость к замораживанию - оттаиванию (морозостойкость)   | Устойчивые                                  | EN14411:2012        |

8. Соответствующая техническая документация или специальная техническая документация:

НР - Не распространяются на

Потребительские свойства указанного выше изделия соответствуют комплексу заявленных потребительских свойств. Исключительную ответственность за выдачу данной декларации о потребительских свойствах, в соответствии с регламентом (ЕС) № 305/2011, несет указанный выше производитель

От имени производителя подписал(ы):

Kazimierz Ruczyński - Директор по производству  
в Велька Воля на 2025/03/08

Относится к продукту: NATURAL BROWN STOPNICA PROSTA DURO 30X30 G1  
ГРУППА: BI<sub>a</sub>

1. Дополнительная информация о потребительских свойствах

Плитки керамические прессованные всухую, предназначенные для укладки лестниц внутри и снаружи жилых зданий и зданий общественного пользования. Изделие рекомендуемое для мест со средней проходимостью.

| Свойства                                                                                                                                   | Уровни и / или классы                        | Справочный документ              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Толщина                                                                                                                                    | 8,5 мм                                       | EN14411:2012                     |
| Допустимое отклонение (ширины) от рабочего размера                                                                                         | ± 0,6 %; ± 2,0 мм                            | EN14411:2012                     |
| Допустимое отклонение (длины) от рабочего размера                                                                                          | ± 0,6 %; ± 2,0 мм                            | EN14411:2012                     |
| Допустимое отклонение (толщины) от рабочего размера                                                                                        | ± 5 %; ± 0,5 мм                              | EN14411:2012                     |
| Максимально допустимое отклонение кромки (края) от прямой относительно рабочего размера (ширины)                                           | ± 0,5 %; ± 1,5 мм                            | EN14411:2012                     |
| Максимально допустимое отклонение кромки (края) от прямой относительно рабочего размера (длины)                                            | ± 0,5 %; ± 1,5 мм                            | EN14411:2012                     |
| Максимально допустимое отклонение от прямого угла относительно ширины                                                                      | ± 0,5 %; ± 2,0 мм                            | EN14411:2012                     |
| Максимально допустимое отклонение от прямого угла относительно длины                                                                       | ± 0,5 %; ± 2,0 мм                            | EN14411:2012                     |
| Максимально допустимое отклонение кривизны центра от плоскости поверхности относительно диагонали, рассчитанной исходя из рабочих размеров | ± 0,5 %; ± 2,0 мм                            | EN14411:2012                     |
| Максимально допустимое отклонение боковой кривизны от плоскостности поверхности относительно рабочего размера ширины                       | ± 0,5 %; ± 2,0 мм                            | EN14411:2012                     |
| Максимально допустимое отклонение боковой кривизны от плоскости поверхности относительно рабочего размера длины                            | ± 0,5 %; ± 2,0 мм                            | EN14411:2012                     |
| Максимально допустимое отклонение кривизны углов от плоскости поверхности относительно диагонали, рассчитанной исходя из рабочих размеров  | ± 0,5 %; ± 2,0 мм                            | EN14411:2012                     |
| Водопоглощаемость E <sub>s</sub> [%]                                                                                                       | ≤ 0,5                                        | EN14411:2012                     |
| Разрывное усилие [Н]                                                                                                                       | минимум 1300                                 | EN14411:2012                     |
| Прочность на изгиб [Н/мм <sup>2</sup> ]                                                                                                    | минимум 35                                   | EN14411:2012                     |
| Устойчивость к истиранию (неглазурованная плитка)[мм <sup>3</sup> ]                                                                        | максимум 175                                 | EN14411:2012                     |
| Устойчивость к истиранию глазури (глазурованная плитка) PEI/ кол-во оборотов                                                               | HK - не касается                             | EN14411:2012                     |
| Устойчивость к образованию микротрещин                                                                                                     | HK - не касается                             | EN14411:2012                     |
| Ударопрочность                                                                                                                             | NPD - параметры использования не определены  | EN14411:2012                     |
| Устойчивость к пятнообразованию / загрязнению                                                                                              | минимум класс 3                              | EN14411:2012                     |
| Химическая устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации                                                                           | Категория LB                                 | EN14411:2012                     |
| Химическая устойчивость к концентрированным кислотам и щелочам                                                                             | Категория HB                                 | EN14411:2012                     |
| Устойчивость к средствам бытовой химии и добавкам в воду в бассейне                                                                        | Категория A                                  | EN14411:2012                     |
| Естественная радиоактивность [Бк/кг]                                                                                                       | f1 ≤ 1, f2 ≤ 240                             | EN14411:2012                     |
| Скольжение согласно - БОСАЯ НОГА                                                                                                           | NPD - параметры использования не определены  | DIN EN 16165:2023-02, Вложение A |
| Скольжение согласно - БОСАЯ НОГА α <sub>barefoot</sub> [°]                                                                                 | NPD - параметры использования не определены  | EN 16165:2021, Вложение A        |
| Скольжение согласно - R                                                                                                                    | R10                                          | DIN EN 16165:2023-02, Вложение B |
| Скольжение (PTV) - риск скольжения на сухой /мокрой поверхности - подкладка 55                                                             | NPD - потребительские свойства не определены | BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG   |
| Скольжение (PTV) - риск скольжения на сухой /мокрой поверхности - подкладка 96                                                             | NPD - потребительские свойства не определены | BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG   |
| Класс охвата по объему / площадь вытеснения                                                                                                | НП - не применимо                            | DIN 51130                        |
| Выделение летучих органических соединений ЛОС (VOC) - класс                                                                                | A+                                           | ISO 16000                        |
| Коэффициент теплопроводности [Вт/м*К]                                                                                                      | NPD - потребительские свойства не определены | PN-EN 12664                      |
| Класс безопасности стеклянных изделий                                                                                                      | НП - не применимо                            | PN-EN 12600                      |
| Класс UPEC                                                                                                                                 | HK - не касается                             | CSTB-Cahier 3778_V6              |

В соответствии с указанным использованием и свойствами, заявленными в DOP, Техническом паспорте продукта и с соблюдением правил, включенных в инструкции по сборке, в соответствии с «Регламентом (ЕС) 223/988 Европейского парламента и Совета от 10 мая. 2023 об общей безопасности продукции», продукт безопасен.

2. Документы

Сертификат соответствия изделия с Польской нормой № 96/N/21, Сертификат с правом обозначать изделие знаком безопасности В № 95/B/21, Гигиенический атест № В.БК.60110.0339.2024.

От имени производителя подписал(ы):

Kazimierz Ruczyński - Директор по производству  
в Велька Воля на 2025/03/08

Paradyz